






Yalıtımlı Pencere ve Kapı Serisi Açılım Varyasyonları

Insulated Window and Door Serie Opening Variations




PENCERE SERİ
WINDOW SERIE

PENCERE SERİ
(PVC AKSESUAR)
WINDOW SERIE
(PVC ACCESSORIES)



PİVOT SERİ
PIVOT SERIE

KAPI SERİ
DOOR SERIE



W7

W 75 - 1.6 T Yalıtımlı Pencere ve Kapı Serisi

W75-1.6T Insulated Window and Door Serie

Alaşım Özellikleri Alloy Properties





















EN AW 6060 (AlMgSi0,5 F22) EN AW 6063(AlMg0,7Si F22)

Üretim ve Mekanik Standartları Production and Mechanical Standards

EN 12020-2 - EN 755-9 - EN 755-2

W7

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES





















PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W7-101 (49 - 29)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1450 POLYAMİD 1427		W7-202 (47 - 58)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1761 POLYAMİD 1736
	W7-102 (59 - 39)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1623 POLYAMİD 1601		W7-203 (57 - 68)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1934 POLYAMİD 1909
	W7-103 (69 - 49)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1788 POLYAMİD 1765		W7-204 (44 - 48)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1500 POLYAMİD 1475
	W7-104 (59 - 89)	PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1849 POLYAMİD 1826		W7-214 (54 - 58)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1674 POLYAMİD 1648
	W7-105 (59 - 64)	PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1741 POLYAMİD 1718		W7-217 (42 - 53)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1674 POLYAMİD 1649
	W8-106 (49 - 29)	CEPHE-PENCERE ADAPTÖRÜ FACADE-WINDOW ADAPTER	PVC 1733 POLYAMİD 1710		W7-219 (49 - 53)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1587 POLYAMİD 1562
	W7-106 (74 - 79)	PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1818 POLYAMİD 1796		W7-205 (42.6 - 53.6)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1721 POLYAMİD 1696
	W7-107 (74 - 29)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1595 POLYAMİD 1573		W7-206 (52.6 - 63.6)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1895 POLYAMİD 1869
	W7-108 (94 - 29)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1736 POLYAMİD 1714		W7-220 (16.2 - 55.4)	GİZLİ KANAT PROFİLİ HIDDEN CASEMENT PROFILE	PVC 1325 POLYAMİD 1309
	W7-201 (37 - 48)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1588 POLYAMİD 1562		W7-208 (70 - 81)	İÇE AÇILIR KAPI KANADI INDOOR CASEMENT PROFILE FOR DOOR	PVC 2160 POLYAMİD 2134

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W7

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W7-212 (84 - 95)	İÇE AÇILIR KAPI KANADI INDOOR CASEMENT PROFILE FOR DOOR	PVC 2403 POLYAMID 2377		W7-301 (69 - 29)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 1585 POLYAMID 1562
	W7-213 (77 - 81)	İÇE AÇILIR KAPI KANADI INDOOR CASEMENT PROFILE FOR DOOR	PVC 2075 POLYAMID 2049		W7-302 (79 - 39)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 1758 POLYAMID 1736
 ⚠ İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alınır.	W7-215 (91 - 95)	İÇE AÇILIR KAPI KANADI INDOOR CASEMENT PROFILE FOR DOOR	PVC 2317 POLYAMID 2292		W7-303 (89 - 49)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 1932 POLYAMID 1909
	W7-207 (89.6 - 100.6)	İÇE AÇILIR KAPI KANADI INDOOR CASEMENT PROFILE FOR DOOR	PVC 2536 POLYAMID 2511		W7-305 (74 - 34)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 1672 POLYAMID 1649
	W7-209 (101 - 50)	DIŞA AÇILIR KAPI KANADI OUTDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2195 POLYAMID 2170		W7-308 (74 - 34)	TAKVİYELİ ORTA KAYIT REINFORCED TRANSOM PROFILE	PVC 2196 POLYAMID 2174
	W7-210 (115 - 64)	DIŞA AÇILIR KAPI KANADI OUTDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2441 POLYAMID 2415		W7-309 (79 - 39)	TAKVİYELİ ORTA KAYIT REINFORCED TRANSOM PROFILE	PVC 2391 POLYAMID 2369
	W7-211 (101 - 57)	DIŞA AÇILIR KAPI KANADI OUTDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2125 POLYAMID 2099		W7-310 (79 - 39)	TAKVİYELİ ORTA KAYIT REINFORCED TRANSOM PROFILE	PVC 2478 POLYAMID 2456
 ⚠ İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alınır.	W7-216 (115 - 71)	DIŞA AÇILIR KAPI KANADI OUTDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2367 POLYAMID 2342		W7-311 (89 - 49)	TAKVİYELİ ORTA KAYIT REINFORCED TRANSOM PROFILE	PVC 2831 POLYAMID 2809
	W7-218 (106.6 - 55.6)	DIŞA AÇILIR KAPI KANADI OUTDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2323 POLYAMID 2298		W7-312 (100 - 60)	TAKVİYELİ ORTA KAYIT REINFORCED TRANSOM PROFILE	PVC 3222 POLYAMID 3200
 ⚠ İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alınır.	W7-300 (63.3 - 23.3)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 1432 POLYAMID 1410	 ⚠ İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alınır.	W7-306 (100 - 60)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 2123 POLYAMID 2100

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W7

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W7-307 (119 - 29)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 1914 POLYAMID 1891		W8-503 (57 - 77.6)	AÇILIM ADAPTÖRÜ OPENING ADAPTER	PVC 1519 POLYAMID 1497
	W7-401 (110 - 70)	ETEK-ORTA KAYIT PROFİLİ PLINTH-TRANSOM PROFILE	PVC 2289 POLYAMID 2266		W8-504 (13.8 - 57)	PİVOT ADAPT. PROFİLİ PIVOT ADAPT. PROFILE	PVC 1429 POLYAMID 1404
	W7-402 (170 - 150)	ETEK PROFİLİ PLINTH PROFILE	PVC 3381 POLYAMID 3358		W8-506 (30.3 - 55)	AÇILIM ADAPTÖRÜ OPENING ADAPTER	PVC 939 POLYAMID 917
	W7-403 (140 - 120)	ETEK PROFİLİ PLINTH PROFILE	PVC 2861 POLYAMID 2838		W8-510 (47 - 65)	AÇILIM ADAPTÖRÜ OPENING ADAPTER	PVC 1358 POLYAMID 1335
	W7-501 (107 - 33)	ÇİFT KANAT ADAPTÖRÜ CASEMENT PROFILE ADAPTOR	PVC 1778 POLYAMID 1755				
	W7-550 (76.3 - 76.3)	90 KÖŞE PROFİLİ 90 CORNER PROFILE	PVC 1794 POLYAMID 1779				
	W7-551 (69 - 94)	45 KÖŞE PROFİLİ 45 CORNER PROFILE	PVC 2549 POLYAMID 2538				
	W8-552 (74.2 - 74.2)	KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	PVC 1518 POLYAMID 1496				
	W8-502 (57 - 77.6)	AÇILIM ADAPTÖRÜ OPENING ADAPTER	PVC 1544 POLYAMID 1521				
	W75-555 (17 - 66.7)	EŞİK PROFİLİ THRESHOLD PROFILE	PVC 920 POLYAMID 897				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W7

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W3-511 (16 - 57.4)	CEPHE BAĞLANTI PROFİLİ CONNECTION PROFILE FOR FACADE	496		W4-504 (17.3 - 25)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	227
	W-503 (29.3 - 20.1)	DAMLALIK PROFİLİ WEATHERDIP PROFILE	211		W4-505 (12.8 - 25)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	184
 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W-506 (31.9 - 29)	PANJUR PROFİLİ SHUTTER PROFILE	363		W4-508 (17.3 - 55)	PERVAZ ADAPTÖRÜ FRAME ADAPTER	356
 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W-507 (44 - 55)	PANJUR DÜŞEY PROFİLİ SHUTTER VERTICAL PROFILE	834		W-509 (95 - 4)	LAMBİRİ PROFİLİ WAINSCOT PROFILE	319
	W1-508 (4.2 - 19)	TİJ PROFİLİ PUSHING ROD PROFILE	134		W-510 (4.3 - 92.7)	LAMBİRİ PROFİLİ WAINSCOT PROFILE	342
 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W-543 (20 - 22.1)	KASA ADAPTÖRÜ FRAME ADAPTER	213		W-521 (124 - 10)	LAMBİRİ PROFİLİ WAINSCOT PROFILE	805
	W-544 (88 - 10)	EŞİK PROFİLİ THRESHOLD PROFILE	728		W-522 (88 - 10)	LAMBİRİ PROFİLİ WAINSCOT PROFILE	519
	W-545 (62.3 - 12)	EŞİK PROFİLİ THRESHOLD PROFILE	578		W-523 (45 - 75.8)	MENFEZ PROFİLİ CULVERT PROFILE	647
	W-546 (14.3 - 21)	KÖŞE ADAPTÖRÜ PROFİLİ CORNER ADAPTER	152		W3-514 (27 - 49)	SAKLI KANAT SABİT ADAPT. HIDDEN CASEMENT PROFILE ADAPT.	558
	W-557 (24.5 - 20.5)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	260		W3-516 (19 - 5)	SAKLI KANAT CAM ÇITASI GLASS SKIRTING FOR HIDDEN CASEM.	129
	W-558 (37.6 - 20)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	173		W7-552 (46 - 4.7)	CAM ALTI TAKOZ PR. GLASS SUPPORT PIECE PROFILE	263
	W-559 (37.6 - 20)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	216				
	W3-508 (26.2 - 31)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	330				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W7

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES












PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W-524 (105 - 1.6)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	639		W-534 (40 - 26.5)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	328
	W-525 (105 - 1.8)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	714		W-535 (40 - 26.5)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	229
	W-526 (160.61 - 1.8)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1066		W-536 (40 - 26)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	292
	W-527 (160.61 - 2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1181		W-537 (25 - 26)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	226
	W-528 (206.58 - 1.9)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1367		W-538 (25 - 25)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	249
	W-529 (206.58 - 2.2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1577		W-539 (45 - 35)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	460
	W-530 (150 - 2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1209		W-540 (20.6 - 40.4)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	208
	W-531 (170 - 2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1322		W-541 (28 - 26.7)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	219
	W-532 (190 - 2.2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1573		W-542 (48.5 - 26.3)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	306
	W-533 (210 - 2.2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1696		W-548 (52.6 - 41.4)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	424

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W7

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES


PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W-601 (74 - 74)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	3428	 ölçeksiz not to scale	W-605 (116 - 616)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	6063
	W-611 (70 - 70)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	2520	 ölçeksiz not to scale	W-615 (120,2 - 120,2)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	6313
 ⚠ İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alın.	W-601\2 (80 - 80)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	4285		SC0307 (55 - 55)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	2140
	W-611\2 (70 - 70)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	2749		SC0308 (70 - 70)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	2392
	W-602 (80 - 80)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	4380		SC0309 (55 - 55)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	1636
	W-612 (67 - 67)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	3524		S80-601 (78 - 78)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	3317
	W-603 (90 - 90)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	4871		W-606 (23,6 - 39,2)	ORTA KAYIT BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS FOR TRANSOM	482
	W-613 (85 - 85)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	3945		W-607 (8,2 - 36,8)	ORTA KAYIT BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS FOR TRANSOM	431
	W-604 (101 - 47,6)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	5539		W-608 (24,1 - 39)	ORTA KAYIT BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS FOR TRANSOM	583
	W-614 (100 - 100)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	5318		W-608\2 (23,6-39,5)	ORTA KAYIT BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS FOR TRANSOM	904

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.



W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No : W7-101

Ağırlık PVC	: 1450	gr/m
Ağırlık POLY	: 1427	gr/m
lx	: 24,23	cm ⁴
ly	: 5,51	cm ⁴




Profil No : W7-102

Ağırlık PVC	: 1623	gr/m
Ağırlık POLY	: 1601	gr/m
lx	: 28,02	cm ⁴
ly	: 10,77	cm ⁴





W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No : W7-103

Ağırlık PVC	: 1788	gr/m
Ağırlık POLY	: 1765	gr/m
lx	: 31,51	cm ⁴
ly	: 18,43	cm ⁴




Profil No : W7-104

Ağırlık PVC	: 1849	gr/m
Ağırlık POLY	: 1826	gr/m
lx	: 36,22	cm ⁴
ly	: 30,72	cm ⁴




W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES



Profil No : W7-105

Ağırlık PVC	: 1741	gr/m
Ağırlık POLY	: 1718	gr/m
Ix	: 32,68	cm ⁴
Iy	: 16,55	cm ⁴



W-602-b




W-612-b



W-602-a



W-612-a



Profil No : W8-106

Ağırlık PVC	: 1733	gr/m
Ağırlık POLY	: 1710	gr/m
Ix	: 27,90	cm ⁴
Iy	: 12,14	cm ⁴



W-601-b



W-611-b




W-601-a



W-611-a

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES



Profil No: W7-106

Ağırlık PVC	: 1818	gr/m
Ağırlık POLY	: 1796	gr/m
lx	: 37,21	cm ⁴
ly	: 32,97	cm ⁴



W-601-b




W-611-b



W-601-a



W-611-a



Profil No: W7-107

Ağırlık PVC	: 1595	gr/m
Ağırlık POLY	: 1573	gr/m
lx	: 27,35	cm ⁴
ly	: 14,83	cm ⁴



W-601-b



W-611-b




W-601-a



W-611-a

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES



Profil No : W7-108


Ağırlık PVC	: 1736	gr/m
Ağırlık POLY	: 1714	gr/m
lx	: 30,43	cm ⁴
ly	: 20,32	cm ⁴

 W-601-b

 W-611-b

 W-601-a

 W-611-a



Profil No : W7-220


Ağırlık PVC	: 1440	gr/m
Ağırlık POLY	: 1415	gr/m
lx	: 20,98	cm ⁴
ly	: 6,67	cm ⁴

 S80-601-c

 SC0309-m



W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No : W7-300

Ağırlık PVC	: 1432	gr/m
Ağırlık POLY	: 1410	gr/m
lx	: 23,88	cm ⁴
ly	: 6,20	cm ⁴




Profil No : W7-301

Ağırlık PVC	: 1585	gr/m
Ağırlık POLY	: 1562	gr/m
lx	: 27,06	cm ⁴
ly	: 8,93	cm ⁴





W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: **W7-302**

Ağırlık PVC	: 1758	gr/m
Ağırlık POLY	: 1736	gr/m
lx	: 30,86	cm ⁴
ly	: 15,60	cm ⁴




Profil No: **W7-303**

Ağırlık PVC	: 1932	gr/m
Ağırlık POLY	: 1909	gr/m
lx	: 34,66	cm ⁴
ly	: 25,06	cm ⁴



W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES



Profil No : W7-305

Ağırlık PVC	: 1672	gr/m
Ağırlık POLY	: 1649	gr/m
I _x	: 28,97	cm ⁴
I _y	: 11,96	cm ⁴



W-601\2-d



W-611\2-d



W-606-g



W-608-g



W-608\2-g




W-601\2-c



W-611\2-c



W-607-g



Profil No : W7-306

Ağırlık PVC	: 2123	gr/m
Ağırlık POLY	: 2100	gr/m
I _x	: 15,00	cm ⁴
I _y	: 15,60	cm ⁴



W-606-m



W-608-m




W-608\2-m



W-607-m

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: W7-307

Ağırlık PVC	: 1914	gr/m
Ağırlık POLY	: 1891	gr/m
I _x	: 33,48	cm ⁴
I _y	: 35,00	cm ⁴

- W-601-b
- W-611-b
- W-606-a
- W-608-a
- W-608\2-a
- W-601-a
- W-611-a
- W-607-a

Profil No: W7-308

Ağırlık PVC	: 2196	gr/m
Ağırlık POLY	: 2174	gr/m
I _x	: 77,03	cm ⁴
I _y	: 15,71	cm ⁴




- W-606-g
- W-608-g
- W-608\2-g
- W-607-g

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No : W7-309


Ağırlık PVC	: 2391	gr/m
Ağırlık POLY	: 2369	gr/m
lx	: 98,94	cm ⁴
ly	: 21,83	cm ⁴



W-606-b
W-608-b
W-608\2-b
W-607-b

Profil No : W7-310

Ağırlık PVC	: 2478	gr/m
Ağırlık POLY	: 2456	gr/m
lx	: 118,87	cm ⁴
ly	: 22,95	cm ⁴




W-606-b
W-608-b
W-608\2-b
W-607-b

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES


Profil No : W7-311

Ağırlık PVC	: 2831	gr/m
Ağırlık POLY	: 2809	gr/m
lx	: 162,44	cm ⁴
ly	: 39,71	cm ⁴



Profil No : W7-312

Ağırlık PVC	: 3222	gr/m
Ağırlık POLY	: 3200	gr/m
lx	: 219,46	cm ⁴
ly	: 66,06	cm ⁴




Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES



Profil No : W7-201

Ağırlık PVC	: 1588	gr/m
Ağırlık POLY	: 1562	gr/m
lx	: 32,11	cm ⁴
ly	: 7,66	cm ⁴



W-601-d




W-611-d



W-601-c



W-611-c



Profil No : W7-217

Ağırlık PVC	: 1674	gr/m
Ağırlık POLY	: 1649	gr/m
lx	: 34,40	cm ⁴
ly	: 10,41	cm ⁴



W-601\2-b



W-611\2-b




W-601\2-a



W-611\2-a

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES



Profil No : W7-202

Ağırlık PVC	: 1761	gr/m
Ağırlık POLY	: 1736	gr/m
I _x	: 36,68	cm ⁴
I _y	: 13,79	cm ⁴



W-602-d




W-612-d



W-602-c



W-612-c



Profil No : W7-203

Ağırlık PVC	: 1934	gr/m
Ağırlık POLY	: 1909	gr/m
I _x	: 41,23	cm ⁴
I _y	: 22,59	cm ⁴



W-603-d



W-613-d




W-603-c



W-613-c

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES



Profil No : W7-208

Ağırlık PVC	: 2160	gr/m
Ağırlık POLY	: 2134	gr/m
lx	: 47,12	cm ⁴
ly	: 38,57	cm ⁴



W-604-b




W-614-b



W-604-a



W-614-a



Profil No : W7-212

Ağırlık PVC	: 2403	gr/m
Ağırlık POLY	: 2377	gr/m
lx	: 53,42	cm ⁴
ly	: 62,22	cm ⁴



W-605-b



W-615-b



W-605-a





W-615-a

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES



Profil No: W7-209

Ağırlık PVC	: 2195	gr/m
Ağırlık POLY	: 2170	gr/m
Ix	: 46,91	cm ⁴
Iy	: 42,53	cm ⁴




Profil No: W7-210

Ağırlık PVC	: 2441	gr/m
Ağırlık POLY	: 2415	gr/m
Ix	: 53,67	cm ⁴
Iy	: 67,70	cm ⁴





W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No : W7-204

Ağırlık PVC	: 1500	gr/m
Ağırlık POLY	: 1475	gr/m
lx	: 25,89	cm ⁴
ly	: 7,39	cm ⁴




Profil No : W7-219

Ağırlık PVC	: 1587	gr/m
Ağırlık POLY	: 1562	gr/m
lx	: 27,62	cm ⁴
ly	: 10,02	cm ⁴



W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES



Profil No : W7-213

Ağırlık PVC	: 2075	gr/m
Ağırlık POLY	: 2049	gr/m
I _x	: 39,15	cm ⁴
I _y	: 36,74	cm ⁴



W-604-b




W-614-b



W-604-a



W-604-a



Profil No : W7-214

Ağırlık PVC	: 1674	gr/m
Ağırlık POLY	: 1648	gr/m
I _x	: 29,93	cm ⁴
I _y	: 13,22	cm ⁴



W-602-d



W-612-d




W-602-c



W-612-c

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No : W7-215 ⚠

Ağırlık PVC	: 2317	gr/m
Ağırlık POLY	: 2292	gr/m
lx	: 44,67	cm ⁴
ly	: 59,24	cm ⁴

- W-605-b
- W-615-b
- W-605-a
- W-615-a

⚠ İşaretili profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.




Profil No : W7-211

Ağırlık PVC	: 2125	gr/m
Ağırlık POLY	: 2099	gr/m
lx	: 39,17	cm ⁴
ly	: 37,77	cm ⁴

- W-604-a
- W-614-a
- W-604-d
- W-604-d


W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No : W7-205

Ağırlık PVC	: 1721	gr/m
Ağırlık POLY	: 1696	gr/m
lx	: 35,51	cm ⁴
ly	: 10,34	cm ⁴




W-601-d

W-611-d




W-601-c

W-611-c




Profil No : W7-206

Ağırlık PVC	: 1895	gr/m
Ağırlık POLY	: 1869	gr/m
lx	: 40,22	cm ⁴
ly	: 17,77	cm ⁴



W-602-d

W-612-d



W-602-c


W-612-c

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No : W7-207


Ağırlık PVC	: 2536	gr/m
Ağırlık POLY	: 2511	gr/m
lx	: 57,51	cm ⁴
ly	: 73,16	cm ⁴



- W-605-b
- W-615-b
- W-605-a
- W-615-a

Profil No : W7-218

Ağırlık PVC	: 2323	gr/m
Ağırlık POLY	: 2298	gr/m
lx	: 50,16	cm ⁴
ly	: 50,84	cm ⁴




- W-604-a
- W-614-a
- W-604-c
- W-614-c

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No : W7-401

Ağırlık PVC	: 2289	gr/m
Ağırlık POLY	: 2266	gr/m
Ix	: 42,34	cm ⁴
Iy	: 55,01	cm ⁴



- W-606-d
- W-608-d
- W-608\2-d
- W-607-d





Profil No : W7-403

Ağırlık PVC	: 2861	gr/m
Ağırlık POLY	: 2838	gr/m
Ix	: 135,78	cm ⁴
Iy	: 57,40	cm ⁴

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES



Profil No: **W7-216** ⚠

Ağırlık PVC	: 2367	gr/m
Ağırlık POLY	: 2342	gr/m
lx	: 45,01	cm ⁴
ly	: 60,81	cm ⁴

- W-605-b
- W-615-b
- W-605-d
- W-615-d









⚠ İşareti profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

CAM - FİTİL - CAM ÇİTASI
GLAZING-GASKET-GLAZING BELT




Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: W-511-a ⚠
Ağırlık : 193 gr/m
⚠ İşaretili profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.




Profil No: W-512-a
Ağırlık : 194 gr/m




Profil No: W-513-a
Ağırlık : 219 gr/m




Profil No: W-514-a
Ağırlık : 225 gr/m




Profil No: W-515-a
Ağırlık : 238 gr/m




Profil No: W-516-a
Ağırlık : 265 gr/m




Profil No: W-517-a
Ağırlık : 278 gr/m




Profil No: W-518-a
Ağırlık : 291 gr/m




Profil No: W-519-a
Ağırlık : 304 gr/m



Profil No: W-520-a
Ağırlık : 317 gr/m











Profil No: W-521-a
Ağırlık : 330 gr/m



Profil No: W-522-a
Ağırlık : 284 gr/m

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

CAM - FİTİL - CAM ÇİTASI
GLAZING-GASKET-GLAZING BELT








Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

CAM - FİTİL - CAM ÇİTASI
GLAZING-GASKET-GLAZING BELT




Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: W-503
Ağırlık : 211 gr/m




Profil No: W-506 ⚠
Ağırlık : 363 gr/m
⚠ İşaretili profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.




Profil No: W-548
Ağırlık : 424 gr/m




Profil No: W-507 ⚠
Ağırlık : 834 gr/m
⚠ İşaretili profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.



Profil No: W1-508
Ağırlık : 134 gr/m




Profil No: W-509
Ağırlık : 319 gr/m




Profil No: W-510
Ağırlık : 342 gr/m

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: W-521
Ağırlık : 805 gr/m




Profil No: W-522
Ağırlık : 519 gr/m




Profil No: W-523
Ağırlık : 647 gr/m



Profil No: W-524
Ağırlık : 639 gr/m



Profil No: W-525
Ağırlık : 714 gr/m



Profil No: W-526
Ağırlık : 1066 gr/m

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No : W-527

Ağırlık : 1181 gr/m

2.2

160

ölçeksiz
not to scale

2.2

190

Profil No : W-532

Ağırlık : 1573 gr/m

Profil No : W-528

Ağırlık : 1367 gr/m

1.9

206.58

ölçeksiz
not to scale

2.2

Profil No : W-531

Ağırlık : 1322 gr/m

170

Profil No : W-529

Ağırlık : 1577 gr/m

2.2

206.58

ölçeksiz
not to scale

2.2

Profil No : W-530

Ağırlık : 1209 gr/m

150

Profil No : W-533

Ağırlık : 1696 gr/m


2.2

210

ölçeksiz
not to scale


W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: W-534

Ağırlık : 328 gr/m




Profil No: W-535

Ağırlık : 229 gr/m




Profil No: W-536

Ağırlık : 292 gr/m




Profil No: W-537

Ağırlık : 226 gr/m




Profil No: W-538

Ağırlık : 249 gr/m




Profil No: W-539

Ağırlık : 460 gr/m




Profil No: W-540

Ağırlık : 208 gr/m




Profil No: W-541

Ağırlık : 219 gr/m



Profil No: W-542


Ağırlık : 306 gr/m



Profil No: W-543 ⚠


Ağırlık : 213 gr/m

⚠ İşaretili profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.




Profil No: W-544

Ağırlık : 728 gr/m



Profil No: W-545

Ağırlık : 578 gr/m




Profil No: W75-555

Ağırlık PVC : 920 gr/m


Ağırlık POLY : 897 gr/m

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: **W-557**
Ağırlık : 260 gr/m




Profil No: **W-558**
Ağırlık : 173 gr/m




Profil No: **W-559**
Ağırlık : 216 gr/m




Profil No: **W3-508**
Ağırlık : 330 gr/m




Profil No: **W3-511**
Ağırlık : 496 gr/m




Profil No: **W4-504**
Ağırlık : 227 gr/m




Profil No: **W4-505**
Ağırlık : 184 gr/m




Profil No: **W4-508**
Ağırlık : 356 gr/m




Profil No: **W-546**
Ağırlık : 152 gr/m



Profil No: **W3-514**
Ağırlık : 558 gr/m



Profil No: **W3-516**
Ağırlık : 129 gr/m




Profil No: **W7-552**
Ağırlık : 263 gr/m

W7-552-a 50 mm 100 adet/pcs


W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No : W7-551

Ağırlık PVC	: 2549	gr/m
Ağırlık POLY	: 2538	gr/m
Ix	: 46,06	cm ⁴
Iy	: 89,34	cm ⁴



Profil No : W7-550

Ağırlık PVC	: 1794	gr/m
Ağırlık POLY	: 1779	gr/m




Profil No : W8-552

Ağırlık PVC	: 1518	gr/m
Ağırlık POLY	: 1496	gr/m


W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No : W8-502

Ağırlık PVC : 1537	gr/m
Ağırlık POLY : 1515	gr/m




Profil No : W8-503

Ağırlık PVC : 1517	gr/m
Ağırlık POLY : 1494	gr/m



Profil No : W8-506

Ağırlık PVC : 939	gr/m
Ağırlık POLY : 917	gr/m




Profil No : W8-510

Ağırlık PVC : 1358	gr/m
Ağırlık POLY : 1335	gr/m



W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES



Profil No: W8-504

Ağırlık PVC	: 1429	gr/m
Ağırlık POLY	: 1404	gr/m



Profil No: W7-501




Ağırlık PVC	: 1778	gr/m
Ağırlık POLY	: 1755	gr/m

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No : W-601


Ağırlık : 3428 gr/m



W-601-a	W-611-a	8.2mm	100 adet/pcs
W-601-b	W-611-b	23.6mm	100 adet/pcs
W-601-c	W-611-c	6mm	100 adet/pcs
W-601-d	W-611-d	25.3mm	100 adet/pcs
W-601-e	W-611-e	50.1mm	100 adet/pcs
W-601-f	W-611-f	50.6mm	100 adet/pcs
W-601-g	W-611-g	41.7mm	100 adet/pcs
W-601-h	W-611-h	4.7mm	100 adet/pcs
W-601-i	W-611-i	4.7mm	100 adet/pcs

Profil No : W-611


Ağırlık : 2520 gr/m



Profil No : W-601\2 

Ağırlık : 4285 gr/m


 İşaretili profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.



W-601\2-a	W-611\2-a	6mm	100 adet/pcs
W-601\2-b	W-611\2-b	25.3mm	100 adet/pcs
W-601\2-c	W-611\2-c	8.2mm	100 adet/pcs
W-601\2-d	W-611\2-d	23.6mm	100 adet/pcs
W-601\2-e	W-611\2-e	50.1mm	100 adet/pcs

Profil No : W-611\2

Ağırlık : 2749 gr/m




W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No : **W-602**


Ağırlık : 4380 gr/m



W-602-a	W-612-a	8.2mm	100 adet/pcs
W-602-b	W-612-b	23.6mm	100 adet/pcs
W-602-c	W-612-c	6mm	100 adet/pcs
W-602-d	W-612-d	25.3mm	100 adet/pcs
W-602-e	W-612-e	50.1mm	100 adet/pcs
W-602-f	W-612-f	50.6mm	100 adet/pcs
W-602-g	W-612-g	4.7mm	100 adet/pcs
W-602-h	W-612-h	41.8mm	100 adet/pcs


Profil No : **W-612**

Ağırlık : 3524 gr/m



Profil No : **W-603**


Ağırlık : 4871 gr/m



W-603-a	W-613-a	8.2mm	50 adet/pcs
W-603-b	W-613-b	23.6mm	50 adet/pcs
W-603-c	W-613-c	6mm	50 adet/pcs
W-603-d	W-613-d	25.3mm	50 adet/pcs
W-603-e	W-613-e	50.1mm	50 adet/pcs
W-603-f	W-613-f	5.3mm	50 adet/pcs
W-603-g	W-613-g	4.7mm	50 adet/pcs
W-603-h	W-613-h	7.5mm	50 adet/pcs
W-603-i	W-613-i	41.8mm	50 adet/pcs

Profil No : **W-613**

Ağırlık : 3945 gr/m




Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES


Profil No : W-604
Ağırlık : 5539 gr/m




W-604-a	W-614-a	6mm	25 adet/pcs
W-604-b	W-614-b	25.3mm	25 adet/pcs
W-604-c	W-614-c	23.4mm	25 adet/pcs
W-604-d	W-614-d	14mm	25 adet/pcs
W-604-e	W-614-e	50.1mm	25 adet/pcs
W-604-f	W-614-f	50.6mm	25 adet/pcs
W-604-g	W-614-g	42.1mm	25 adet/pcs

W-604-h	W-614-h	20mm	25 adet/pcs
W-604-ı	W-614-ı	5.3mm	25 adet/pcs
W-604-j	W-614-j	43.3mm	25 adet/pcs
W-604-k	W-614-k	7.5mm	25 adet/pcs
W-604-l	W-614-l	18.6mm	25 adet/pcs
W-604-m	W-614-m	11.9mm	25 adet/pcs
W-604-n	W-614-n	41.8mm	25 adet/pcs
W-604-o	W-614-o	8.5mm	25 adet/pcs

Profil No : W-614
Ağırlık : 5318 gr/m




Profil No : W-605
Ağırlık : 6063 gr/m



W-605-a	W-615-a	6mm	25 adet/pcs
W-605-b	W-615-b	25.3mm	25 adet/pcs
W-605-c	W-615-c	23.3mm	25 adet/pcs
W-605-d	W-615-d	14mm	25 adet/pcs
W-605-e	W-615-e	50.1mm	25 adet/pcs
W-605-f	W-615-f	50.6mm	25 adet/pcs

W-605-g	W-615-g	42.1mm	25 adet/pcs
W-605-h	W-615-h	18.6mm	25 adet/pcs
W-605-ı	W-615-ı	11.9mm	25 adet/pcs
W-605-j	W-615-j	4.7mm	25 adet/pcs
W-605-k	W-615-k	41.8mm	25 adet/pcs

Profil No : W-615
Ağırlık : 6313 gr/m






Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No : W-606
Ağırlık : 482 gr/m



Profil No : W-607
Ağırlık : 431 gr/m



Profil No : W-608
Ağırlık : 583 gr/m



Profil No : W-608\2
Ağırlık : 904 gr/m

W-606-a	W-607-a	W-608-a	W-608\2-a	14.6mm	100 adet/pcs
W-606-b	W-607-b	W-608-b	W-608\2-b	24.6mm	100 adet/pcs
W-606-c	W-607-c	W-608-c	W-608\2-c	34.6mm	100 adet/pcs
W-606-d	W-607-d	W-608-d	W-608\2-d	55.6mm	100 adet/pcs
W-606-e	W-607-e	W-608-e	W-608\2-e	80.3mm	100 adet/pcs
W-606-f	W-607-f	W-608-f	W-608\2-f	110.6mm	100 adet/pcs
W-606-g	W-607-g	W-608-g	W-608\2-g	19.6mm	100 adet/pcs
W-606-h	W-607-h	W-608-h	W-608\2-h	9.7mm	100 adet/pcs
W-606-i	W-607-i	W-608-i	W-608\2-i	66.6mm	100 adet/pcs
W-606-j	W-607-j	W-608-j	W-608\2-j	53.4mm	100 adet/pcs
W-606-k	W-607-k	W-608-k	W-608\2-k	115.6mm	100 adet/pcs
W-606-l	W-607-l	W-608-l	W-608\2-l	85.6mm	100 adet/pcs
W-606-m	W-607-m	W-608-m	W-608\2-m	45.6mm	100 adet/pcs




Profil No : SC0307
Ağırlık : 2140 gr/m

SC0307-a	10.25mm	100 adet/pcs	SC0307-f	25.6mm	100 adet/pcs
SC0307-b	27mm	100 adet/pcs	SC0307-g	6mm	100 adet/pcs
SC0307-c	8.5mm	100 adet/pcs	SC0307-h	4.7mm	100 adet/pcs
SC0307-d	24mm	100 adet/pcs	SC0307-i	26.28mm	100 adet/pcs
SC0307-e	6.3mm	100 adet/pcs	SC0307-j	29.5mm	100 adet/pcs

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES


Profil No : SC0309
Ağırlık : 1636 gr/m



SC0309-a	6.5mm	100 adet/pcs
SC0309-b	8.5mm	100 adet/pcs
SC0309-c	18.9mm	100 adet/pcs
SC0309-d	20mm	100 adet/pcs
SC0309-e	25.3mm	100 adet/pcs


SC0309-f	4.7mm	100 adet/pcs
SC0309-g	54.2mm	100 adet/pcs
SC0309-h	23.8mm	100 adet/pcs
SC0309-i	48.2mm	100 adet/pcs
SC0309-m	6mm	100 adet/pcs

Profil No : SC0308
Ağırlık : 2392 gr/m



SC0308-a	25.68mm	100 adet/pcs
SC0308-b	29.74mm	100 adet/pcs
SC0308-c	24.36mm	100 adet/pcs
SC0308-d	10.30mm	100 adet/pcs
SC0308-e	6.70mm	100 adet/pcs
SC0308-f	23mm	100 adet/pcs

Profil No : S80-601
Ağırlık : 3317 gr/m




S80-601-c	18mm	100 adet/pcs
-----------	------	--------------

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES


YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL



1a



1b




1c


Ölçekli Değildir
Not to Scale

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES


YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL



1d




1e



1f

Ölçekli Değildir
Not to Scale

ORTA KAYIT DETAYI
MULLION DETAIL




2b




Ölçekli Değildir
Not to Scale

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES


YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL



3a



3b







3c

Ölçekli Değildir
Not to Scale

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES


ÜST BİTİM DETAYI
TOP EDGE - DETAIL




Ölçekli Değildir
Not to Scale

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES


ÜST BİTİM-ORTA KAYIT DETAYI
TOP EDGE-MULLION DETAIL




5a



5b





5c



Ölçekli Değildir
Not to Scale

W75-1.6 T INSULATED SERIES




BOTTOM EDGE - DETAIL



Ölçekli Değildir
Not to Scale

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES


KÖŞE DETAYI
CORNER DETAIL




Ölçekli Değildir
Not to Scale

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES


KÖŞE DETAYI
CORNER DETAIL



köşe dönüş
corner turn




1a




1b

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES


KÖŞE DETAYI
CORNER DETAIL



köşe dönüş
corner turn





1a



1b



W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL




Ölçekli Değildir
Not to Scale

ÜST-ALT BİTİM DETAYI
TOP EDGE-BOTTOM EDGE DETAIL






3

Ölçekli Değildir
Not to Scale



W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ÜST-ALT BİTİM DETAYI
TOP EDGE-BOTTOM EDGE DETAIL



Ölçekli Değildir
Not to Scale


YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL





Ölçekli Değildir
Not to Scale

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

KANAT BİRLEŞİM DETAYI
CASEMENT JOINING DETAIL




içe açılım kapı
inside opening door



Ölçekli Değildir
Not to Scale


ÜST BİTİM-ORTA KAYIT DETAYI
TOP EDGE-MULLION DETAIL





Ölçekli Değildir
Not to Scale

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ALT BİTİM DETAYI
BOTTOM EDGE DETAIL




5
içe açılım kapı
inside opening door




Ölçekli Değildir
Not to Scale

ALT BİTİM DETAYI
BOTTOM EDGE DETAIL



Ölçekli Değildir
Not to Scale



YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL



Ölçekli Değildir
Not to Scale

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES


YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL




Ölçekli Değildir
Not to Scale

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES


KANAT BİRLEŞİM DETAYI
CASEMENT JOINING DETAIL



dışa açılım kapı
outside opening door



2a




2b


Ölçekli Değildir
Not to Scale

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES


ÜST BİTİM DETAYI
TOP EDGE - DETAIL



dışa açılım kapı
outside opening door



3a




3b


Ölçekli Değildir
Not to Scale

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES


ÜST BİTİM-ORTA KAYIT DETAYI
TOP EDGE-MULLION DETAIL



dışa açılım kapı
outside opening door




4





Ölçekli Değildir
Not to Scale

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

ALT BİTİM DETAYI
BOTTOM EDGE DETAIL







dışa açılım kapı
outside opening door



Ölçekli Değildir
Not to Scale

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES



ALT BİTİM DETAYI
BOTTOM EDGE DETAIL



Ölçekli Değildir
Not to Scale

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES



YAN BİTİM-ORTA KAYIT DETAYI
WALL CONNECTION-MULLION DETAIL



Ölçekli Değildir
Not to Scale

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES



ÜST-ALT BİTİM DETAYI
TOP EDGE-BOTTOM EDGE DETAIL



Ölçekli Değildir
Not to Scale

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES



YAN BİTİM-ORTA KAYIT DETAYI
WALL CONNECTION-MULLION DETAIL



Ölçekli Değildir
Not to Scale

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES




ÜST BİTİM DETAYI
TOP EDGE - DETAIL



Ölçekli Değildir
Not to Scale


W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL





W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL





saklı kanat pencere invisible casement window
saklı kanat pencere invisible casement window



W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES


YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL




5

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES


CEPHE BİRLEŞİM DETAYI
FAÇADE SYSTEM MERGE DETAIL



cephe içi
içe açılım pencere
inside opening casement
for facade sys.



1a





1b

Ölçekli Değildir
Not to Scale

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES


CEPHE BİRLEŞİM DETAYI
FAÇADE SYSTEM MERGE DETAIL




Ölçekli Değildir
Not to Scale

W7
W 75-1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES


CEPHE BİRLEŞİM DETAYI
FAÇADE SYSTEM MERGE DETAIL



diş açılım kapı
outside opening door



1a



1b

Ölçekli Değildir
Not to Scale

W7

W 75 -1.6 T YALITIMLI SERİ


W75-1.6 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI

PRODUCTION PLAN

NORMAL / VASİSTAS / ÇİFT AÇILIM PENCERE



NORMAL / TILT / TILT & TURN WINDOW



$$K1 = X + 12$$


$$K2 = Y + 12$$

$$G = B + 28$$



NORMAL / NORMAL VE ÇİFT AÇILIM / WOSVAGEN AÇILIM PENCERE


NORMAL / TILT & TURN END SIDE HUNG / WOSVAGEN WINDOW



$$K1 = \frac{X + 12 - 5}{2}$$

$$K2 = Y + 12$$

$$G = B + 28$$




W7

W 75 -1.6 T YALITIMLI SERİ

W75-1166 TT INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI

PRODUCTION PLAN




$$K1 = \frac{X - 67 + 12}{2}$$

$$K2 = Y + 12$$

$$G = B + 28$$



$$K' = X' - 10$$

$$K = Y + 6 \text{ özel işlemli}$$



PIVOT ACILIM PENCERE

PIVOT WING OPENING WINDOW




$$K = X + 6 - 36 \text{ acılı kesim}$$

W7

W 75 -1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI
PRODUCTION PLAN






İCERİ ACILAN KAPI
INSIDE OPENING DOOR

$$K1 = X + 12$$

$$K2 = Y + 6 - 15$$

$$G = B + 28$$





ÇİFT KANAT İCERİ ACILAN KAPI
DOUBLE INSIDE OPENING DOOR

$$K = \frac{X + 12 - 5}{2}$$

$$K = Y + 6 - 15$$


$$G = B + 28$$



W7

W 75 -1.6 T YALITIMLI SERİ
W75-1.6 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI
PRODUCTION PLAN






DIŞA ACILAN KAPI
OUTSIDE OPENING DOOR

$$K = X + 12$$

$$K = Y + 6 - 15$$

$$G = B + 28$$





ÇİFT KANAT DIŞARI ACILAN KAPI
DOUBLE OUTSIDE OPENING DOOR

$$K = \frac{X + 12 - 5}{2}$$

$$K = Y + 6 - 15$$

$$G = B + 28$$



W7

W 75 -1.6 T YALITIMLI SERİ


W75-1.6 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI

PRODUCTION PLAN

NORMAL / VAŞIŞTAS / ÇİFT ACILIM GİZLİ KANAT PENCERE

NORMAL / TILT / TILT & TURN INVISIBLE SASH WINDOW



YATAY

WIDTH

$$WK = W - 146$$

$$WG = WK - 87.4$$

$$WA = WK - 80$$



DÜŞEY

HEIGHT

$$HK = W - 146$$


$$HG = HK - 87.4$$

$$HA = HK - 106$$



NORMAL / ÇİFT GİZLİ KANAT PENCERE

NORMAL / TILT & TURN DOUBLE INVISIBLE SASH WINDOW



YATAY

WIDTH

$$WK = (W/2) - 81.5$$

$$WGK = WK - 87.4$$

$$WAK = WK - 80$$

$$WAS = (W/2) - 89.5$$

$$WGS = WAS - 66$$

$$WAC = WAS - 54$$

DÜŞEY

HEIGHT

$$HK = H - 146$$




$$HGK = HK - 87.4$$

$$HAK = HK - 106$$

$$HAS = H - 154$$

$$HGS = HAS - 66$$

$$HAC = HAS - 93,6$$



W7

W 75 -1.6 T YALITIMLI SERİ


W75-1.6 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI

PRODUCTION PLAN

NORMAL / CİFT GİZLİ KANAT PENCERE

NORMAL / TILT & TURN DOUBLE INVISIBLE SASH WINDOW



YATAY
WIDTH

$$WK = (W/2) - 75.5$$

$$WGK = WK - 87.4$$



$$WAK = WK - 80$$

DÜŞEY
HEIGHT

$$HK = H - 146$$

$$HGK = HK - 87.4$$

$$HAK = HK - 106$$



ADAPTOR KESİM BOYU: HK-114 MM

W 75 SERİ PROFİLLERİ

W75 PROFILES SERIE

FİTİL listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
W-701		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	41 gr/m	15 kg	366 m	
W-702		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	49 gr/m	15 kg	306 m	
W-703		epdm çarpma iç-dış fitil glazing acoustical (epdm)	33 gr/m	15 kg	440 m	
W-704		epdm cam dış fitil glazing gasket outside (epdm)	50 gr/m	15 kg	300 m	
W75-705		epdm tozluk fitil central gasket (epdm)	320 gr/m	15 kg	47 m	
W75-706		köşe tozluk fitil central gasket (epdm)	34 gr/m	-	50 ad-pcs	

W 75 SERİ PROFİLLERİ

W75 PROFILES SERIE

Fıtıl listesi

Gasket list











kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
W-707		epdm etek fitili gasket under profile	58 gr/m	15 kg	258 m	
W-708		Profil iç fitil Profile gasket inside	91 gr/m	15 kg	165 m	
W-709		profil ara fitil gasket between profile (epdm)	82 gr/m	15 kg	183 m	
W-711		Profil iç fitil Profile gasket inside	65 gr/m	15 kg	230 m	
W-712		Profil iç fitil Profile gasket inside	110 gr/m	15 kg	135 m	
W-713		Profil iç fitil Profile gasket inside	135 gr/m	15 kg	110 m	
W-714		Profil iç fitil Profile gasket inside	166 gr/m	15 kg	90 m	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W 75 SERİ PROFİLLERİ
W75 PROFILES SERIE

FİTİL listesi
Gasket list











kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
W-715		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	119 gr/m	15 kg	126 m	
W-716		epdm cam dış fitil glazing gasket outside (epdm)	77 gr/m	15 kg	195 m	
W-718		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	52 gr/m	15 kg	288 m	
W-719		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	88 gr/m	15 kg	170 m	
SC0417		kasa alt fitil safe gasket inside (epdm)	96 gr/m	15 kg	156 m	

W 75 SERİ PROFİLLERİ

W75 PROFILES SERIE


FİTİL listesi

Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
W-721		Eşik Fitili gasket threshold profile	40 gr/m	15 kg	375 m	
W-722		Eşik Fitili gasket threshold profile	30 gr/m	15 kg	500 m	
32006		Profil iç fitil Profile gasket inside	82 gr/m	15 kg	183 m	
32059	 ölçeksiz not to scale	Epdm cam dış fitil glazing gasket outside (epdm)	108 gr/m	15 kg	138 m	
32060		Epdm cam dış fitil glazing gasket outside (epdm)	91.3 gr/m	15 kg	164 m	

AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS





Normal açılım mekanizması (takım)
Opening window mechanism (set)

W-800	1	Pim karşılığı	W-876
	2	Ayarlı karşılık	W-879
	3	Kanat sarkma takozu	W-887
	4	Kol karşılığı	W-877
	5	Çift dilli kol	W-857
	6	Menteşe	W-833
+ >1200 x 1400 mm			
7	Köşe dönme	W-875	


W-801	1	Pim karşılığı	W-876
	2	Ayarlı karşılık	W-879
	3	Kanat sarkma takozu	W-887
	4	Kol karşılığı	W-877
	5	Çift dilli kol	W-858
	6	Menteşe	W-834
+ >1200 x 1400 mm			
7	Köşe dönme	W-875	

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)





W-800 (ithal) (Import)	W-800-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-801 (ithal) (Import)	W-801-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finish and painted)

Çift açılım mekanizması (takım)
Tilt and turn window mechanism (set)



W-803 (ithal) (Import)	W-803-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-804 (ithal) (Import)	W-804-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finish and painted)
W-805 (ithal) (Import)	W-805-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-806 (ithal) (Import)	W-806-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finish and painted)



	W-805 (80 kg)	W-803 (130 kg)
1	makas tip 1 (küçük)	W-884-80
2	makas tip 2 (büyük)	W-881-80
3	köşe dönme	W-881-80
4	köşe dönme sabitleme klipsi	
5	karşılık	
6	kol karşılığı	
7	hafalı kullanım öneme karşılığı	W-803LOCK
8	8-10mm ayar simi	W-803LOCK
9	sürgü	
10	karşılık	
11	çift sürgü karşılık	
12	dinlendirme takozu	
13	dip menteşe erkek kısmı	
14	dip menteşe pimi	
15	üst menteşe dışı kısmı	W-845HINGES
16	üst menteşe erkek kısmı	W-842HINGES
17	üst menteşe pimi	
18	üst menteşe stoper kapak	
29	euro 900 çift açılım kolu	W-872

+
>80kg - 130kg


İLAVE	İLAVE	İLAVE	İLAVE
19	ilave köşe dönme	W-880-1	W-880-1
20	ilave köşe dönme sabitleme klipsi		
21	kilitleme pimi		
22	ayarlı karşılık		
23	ilave makas		
24	ilave makas kılavuzu		
25	klavuz vidaları		W-880
26	ayarlı stoper		
27	makas destek bloğu		

AKSESUARLAR ACCESSOIRES


PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS

Locking mechanism UNI-JET C and D – Side hung fittings – 1 sash
Fixed gear position, groove position 9mm

Normal açılım PVC mekanizması (takım)
PVC opening window mechanism (set)



Basic security




yükseklik (height):	kanat genişliği (width):					
	280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
480-590	1	2	3	4	5	6
591-750	7	8	9	10	11	12
751-1200	13	14	15	16	17	18
951-1450 *	19	20	21	22	23	24
1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
1951-2450 *	37	38	39	40	41	

* arka kilitlemeli

** yatay kilitlemeli

W-807 (ithal) W-807-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)
W-808 (ithal) W-808-a (yerli) pres veya renkli
(import) (native) (mill finish and painted)

Örnek kod tesbiti
Example



sipariş kodu
order code


W-807-27 (ithal)
(import)

W-807-27-a (yerli)
(native)


(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)

Locking mechanism UNI-JET C and D – Tilt-turn fittings – 1 sash
Fixed gear position, groove position 9mm

Çift açılım PVC mekanizması (takım)
PVC tilt and turn window mechanism (set)



Basic security



W-809 (ithal) W-809-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)
W-810 (ithal) W-810-a (yerli) pres veya renkli
(import) (native) (mill finish and painted)

yükseklik (height):	kanat genişliği (width):					
	280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
480-590	1	2	3	4	5	6
591-750	7	8	9	10	11	12
751-1200	13	14	15	16	17	18
951-1450 *	19	20	21	22	23	24
1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
1951-2450 *	37	38	39	40	41	

* arka kilitlemeli

** yatay kilitlemeli

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS


Locking mechanism UNI-JET C and D Inactive sash fittings ZH
Fixed gear position, groove position 9mm



W-811	(ithal) (import)	W-811-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-812	(ithal) (import)	W-812-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Basic security



Normal açılım PVC mekanizması (takım)
PVC opening window mechanism (set)


	kanat genişliği (width):					
	280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
yükseklik (height):						
480-590	1	2	3	4	5	6
591-750	7	8	9	10	11	12
751-1200	13	14	15	16	17	18
951-1450 *	19	20	21	22	23	24
1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
1951-2450 *	37	38	39	40	41	

* arka kilitlemeli


** yatay kilitlemeli

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)


Locking mechanism UNI-JET C and D - Tilt-turn fittings - 2 sashes
Fixed gear position, groove position 9mm



W-813	(ithal) (import)	W-813-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-814	(ithal) (import)	W-814-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Basic security



Çift açılım PVC mekanizması (takım)
PVC tilt and turn window mechanism (set)

	kanat genişliği (width):					
	280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
yükseklik (height):						
480-590	1	2	3	4	5	6
591-750	7	8	9	10	11	12
751-1200	13	14	15	16	17	18
951-1450 *	19	20	21	22	23	24
1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
1951-2450 *	37	38	39	40	41	

* arka kilitlemeli


** yatay kilitlemeli

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS


Locking mechanism UNI-JET C and D – Side hung fittings – 2 sashes
Fixed gear position, groove position 9mm



Normal açılım PVC mekanizması (takım)
PVC opening window mechanism (set)



Basic security






	kanat genişliği (width):					
	280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
yükseklik (height):						
480-590	1	2	3	4	5	6
591-750	7	8	9	10	11	12
751-1200	13	14	15	16	17	18
951-1450 *	19	20	21	22	23	24
1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
1951-2450*	37	38	39	40	41	

* arka kilitlemeli

** yatay kilitlemeli


W-815	(ithal)	W-815-a	(yerli)	naturel eloksalli
	(import)		(native)	(mat anodized)
W-816	(ithal)	W-816-a	(yerli)	pres veya renkli
	(import)		(native)	(milli finishand and painted)

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)



W-817	(ithal)	W-817-a	(yerli)	naturel eloksalli
	(import)		(native)	(mat anodized)
W-818	(ithal)	W-818-a	(yerli)	pres veya renkli
	(import)		(native)	(milli finishand and painted)

Wosvagen açılım mekanizması (takım)
Wosvagen opening window mechanism (set)




W-819	(ithal)	W-819-a	(yerli)	naturel eloksalli
	(import)		(native)	(mat anodized)
W-820	(ithal)	W-820-a	(yerli)	pres veya renkli
	(import)		(native)	(milli finishand and painted)

Wosvagen tam otomatik açılım mekanizması (takım)
Wosvagen opening window full automatic mechanism (set)

(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS




İki yapraklı pencere menteşesi
Two leaves window hinge

W-830 (ithal) (import)	W-830-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-831 (ithal) (import)	W-831-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



max.75 kg




Üç yapraklı pencere menteşesi
Three leaves window hinge

W-833 (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-834 (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




max.75 kg




İki yapraklı normal açılım pvc pencere menteşesi
Two leaves PVC window hinge

W-836 (ithal) (import)	W-836-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-837 (ithal) (import)	W-837-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




max.75 kg




Üç yapraklı normal açılım pvc pencere menteşesi
Three leaves PVC window hinge

W-839 (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-840 (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




max.75 kg




Çift açılım pencere üst menteşesi (130kg)
Tilt and turn window top hinge (130kg)

W-842HINGES (ithal) (import)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-843HINGES (ithal) (import)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Çift açılım pencere üst menteşesi (80kg)
Tilt and turn window top hinge (80kg)

W-845HINGES (ithal) (import)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-846HINGES (ithal) (import)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




ÇİFT AÇILIM İLAVE KİLİTLEME
TILT AND TURN ANNEX SET

W-880-1 (ithal) (import)





ÇİFT AÇILIM KİLİTLEME MEKANİZMA
TILT AND TURN BASE MECHANISM

W-803LOCK (ithal) (import)



Pivot menteşe
Hung window hinge

W-848 (ithal) (import)	W-848-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-849 (ithal) (import)	W-849-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Pivot menteşe
Hung window hinge

W-851 (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)	W1-W2-W3-W4
W-852 (yerli) (native)	pers-renkli boyalı (mill finishand and painted)	
W65-851 (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)	W5-W6
W65-852 (yerli) (native)	pers-renkli boyalı (mill finishand and painted)	
W75-851 (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)	W7-W8
W75-852 (yerli) (native)	pers-renkli boyalı (mill finishand and painted)	
W45-851 (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)	W9-W10
W45-852 (yerli) (native)	pers-renkli boyalı (mill finishand and painted)	


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS



Tek maçalı normal açılım pencere kolu
Opening window handle

W-854	(yerli) (native)	W-854-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-855	(yerli) (native)	W-855-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Çift maçalı normal açılım pencere kolu
Opening window handle

W-857	(ithal) (import)	W-857-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-858	(ithal) (import)	W-858-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Anahtarlı eksenel kol
Key lockable window handle

W-860	(ithal) (import)	W-860-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-861	(ithal) (import)	W-861-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Sökülebilir kol gövde
Opening window removing handle

W-863	(ithal) (import)	W-863-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-864	(ithal) (import)	W-864-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Çift açılım pencere kolu
Tilt and turn opening window handle

W-872	(ithal) (import)	W-872-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-873	(ithal) (import)	W-873-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Limitleme makası (küçük)
Window stay (small)

W-886K	(ithal) (import)	W-886K-a	(yerli) (native)
--------	---------------------	----------	---------------------




Limitleme makası (büyük)
Window stay (big)

W-886	(ithal) (import)	W-886-a	(yerli) (native)
-------	---------------------	---------	---------------------

AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS




Köşe hareket aktarıcı
Corner transmission for window

W-875 (ithal) W-875-a (yerli)
(import) (native)



Pim karşılığı
Adjustable single striker

W-876 (ithal) W-876-a (yerli)
(import) (native)




Tij bağlantı pabucu
Connection blocks

W-877 (ithal) W-877-a (yerli)
(import) (native)




Pim
Pin

W-878 (ithal) W-878-a (yerli)
(import) (native)



Ayarlanabilir pim
Adjustable fastening pin

W-879 (ithal) W-879-a (yerli)
(import) (native)



Çift açılım ilave makas
Tilt and turn annex arm

W-880 (ithal) W-880-a (yerli)
(import) (native)




Kol karşılığı
Cremone drive

W-882 (ithal)
(import)
W-882-a (yerli)
(native)




Sürgü ucu
Bolt tip

W-883 (ithal)
(import)
W-883-a (yerli)
(native)



Çift açılım büyük makas (130kg)
Tilt and turn long arm (130kg)

W-881-80 (ithal) W-881-80-a (yerli)
(import) (native)



Çift açılım küçük makas (80kg)
Tilt and turn short arm (80kg)

W-884-80 (ithal) W-884-80-a (yerli)
(import) (native)



Kademeli teleskopik makas (inox)
Telescopic laser unit

W-885 (ithal) W-885-a (yerli)
(import) (native)



Kanat sarkma takozu
Wing rise stopper

W-887 (ithal)
(import)
W-887-a (yerli)
(native)




Çiftli sürgü karşılığı
Double keeper

W-888 (ithal)
(import)
W-888-a (yerli)
(native)




Kanat düşüş karşılığı
Wing drop keeper

W-889 (ithal)
(import)
W-889-a (yerli)
(native)



İkinci kanat sürge seti
Two-way lever push bolt

W-893 (ithal)
(import)
W-893-a (yerli)
(native)




Vasistas cit cit
C/co finger catch

W-894 (ithal) W-894-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)
W-895 (ithal) W-895-a (yerli) pres veya renkli
(import) (native) (milli finishand and painted)


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS





İki yapraklı kapı menteşesi
Two-leaf hinges for door

D-800 (ithal) (Import)	D-800-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-801 (ithal) (Import)	D-801-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)





Üç yapraklı kapı menteşesi
Three-leaf hinges for door

D-803 (ithal) (Import)	D-803-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-804 (ithal) (Import)	D-804-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




İki yapraklı kapı menteşesi
Two-leaf hinges for door

D-806 (ithal) (Import)	D-806-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-807 (ithal) (Import)	D-807-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Üç yapraklı kapı menteşesi
Three-leaf hinges for door

D-809 (ithal) (Import)	D-809-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-810 (ithal) (Import)	D-810-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Menteşe kademe yükseltici
Step for hinges

D-888 (ithal) (Import)	D-888-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-889 (ithal) (Import)	D-889-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)





Menteşe kademe yükseltici
Step for hinges

D-890 (ithal) (Import)	D-890-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-891 (ithal) (Import)	D-891-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



İki yapraklı kapı menteşesi için bağlantı takımı
Two-leaf hinges door for counterplates

D-892 (ithal) (Import)	D-892-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------





İki yapraklı kapı menteşesi için bağlantı takımı
Two-leaf hinges door for counterplates

D-893 (ithal) (Import)	D-893-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------





Üç yapraklı kapı menteşesi için bağlantı takımı
Three-leaf hinges door for counterplates

D-894 (ithal) (Import)	D-894-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------



Üç yapraklı kapı menteşesi için bağlantı takımı
Three-leaf hinges door for counterplates

D-895 (ithal) (Import)	D-895-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------




AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS



İki ve üç yapraklı kapı menteşesi için bağlantı
Two and three-leaf hinges door for counterplates

D-896 (ithal) D-896-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)




İki ve üç yapraklı kapı menteşesi için bağlantı
Two and three-leaf hinges door for counterplates

D-897 (ithal) D-897-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)



İki yapraklı kapı menteşesi (XL)
Two-leaf hinges for door (XL)


D-812 (ithal) D-812-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)
D-813 (ithal) D-813-a (yerli) pres veya renkli
(import) (native) (mill finish and painted)



max.100 kg


Üç yapraklı kapı menteşesi (XXL)
Three-leaf hinges for door (XXL)

D-815 (ithal) D-815-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)
D-816 (ithal) D-816-a (yerli) pres veya renkli
(import) (native) (mill finish and painted)



max.160 kg


Çarpma kapı menteşesi
Swinging door hinges



D-818 (ithal) D-818-a (yerli)
(import) (native)
D-819 (ithal) D-819-a (yerli)
(import) (native)


AKSESUARLAR ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS



Prima kapı kolu
Prima handle

D-821	(ithal) (import)	D-821-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-822	(ithal) (import)	D-822-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finish and painted)



Prima kapı kolu (sağ-sol)
Prima handle (LH/RH)

D-824	(ithal) (import)	D-824-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-825	(ithal) (import)	D-825-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finish and painted)




Prima ikili kapı kolu
Prima handle couple

D-827	(ithal) (import)	D-827-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-828	(ithal) (import)	D-828-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finish and painted)



Supermaster ikili kapı kolu
Supermaster handle-couple

D-830	(ithal) (import)	D-830-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
D-831	(ithal) (import)	D-831-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finish and painted)



Boru kol
Semi-circle handle

D-833-X naturel eloksalli (mat anodized)							
D-834-X pres veya renkli (mill finish and painted)							

X	Ø	R	A	B	C	D
1	20	25	110	110	60	55
2	20	25	150	130	60	75
3	20	25	200	140	60	100
4	25	40	200	150	80	100
5	25	40	300	210	80	150
6	25	40	400	250	80	200
7	30	55	300	250	80	150
8	30	55	350	250	80	175
9	32	55	300	250	80	150
10	32	55	350	175	80	115



Boru kol
Semi-circle curved handle

D-836-X naturel eloksalli (mat anodized)							
D-837-X pres veya renkli (mill finish and painted)							


X	Ø	R	A	B	C
1	20	25	110	90	50
2	20	25	150	90	60
3	20	25	200	90	60
4	25	40	200	100	80
5	25	40	250	100	80
6	25	40	300	100	80
7	25	40	350	100	80
8	25	40	400	100	80
9	30	40	300	100	80
10	30	50	350	130	80
11	30	50	600	130	80
12	32	50	300	150	80
13	32	50	350	150	80



Boru kol
Spring handle

D-839-X naturel eloksalli (mat anodized)							
D-840-X pres veya renkli (mill finish and painted)							

X	Ø	R	A	B	C
1	30	750	600	500	75
2	30	750	750	600	75




Düz-kıvrık aynalı kol
Flat-curve mirrored handles

D-842-X naturel eloksalli (mat anodized)							
D-843-X pres veya renkli (mill finish and painted)							




Lama bant kol
Lama stripe handle

D-845-X naturel eloksalli (mat anodized)							
D-846-X pres veya renkli (mill finish and painted)							




X	A
1	900
2	1000



L: 50mm

Cam altı takozu (yerli)
Glass support piece (native)

D-869	W1-W2-W3-W4-D1-D2
D65-869	W5-W6-S3
D75-869	W7-W8
D45-869	W9-W10




AKSESUARLAR ACCESSOIRES


PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS




Giesse panik kol
Panic bar mechanism




D-857
naturel eloksalli
(mat anodized)



D-860
naturel eloksalli
(mat anodized)



D-863
naturel eloksalli
(mat anodized)




D-866
naturel eloksalli
(mat anodized)

D-858
pres veya renkli
(mill finishand and painted)

D-861
pres veya renkli
(mill finishand and painted)

D-864
pres veya renkli
(mill finishand and painted)


D-867
pres veya renkli
(mill finishand and painted)



Pvc su tahliye parçası
Drainage hole cover

D-870 (yerli)
(native)


(renk seçeneği belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)



Köşe birleştirme aparatı
Shoulder aligning square

D-872 (yerli)
(native)


alüminyum 1.5mm



Köşe birleştirme aparatı
Shoulder aligning square

D-872-1 (yerli)
(native)

alüminyum 1.5mm







Kapı altı fırçası
Door brush

D-873 (yerli)
(native)





45052 (35052)

ÇİFT KANAT ADAPTÖR TAPASI
ADAPTER PLUG FOR DOUBLE SASH WINDOWS
(Alt ve üst olmak üzere ikili takımdır. / Using top and bottom one together as kit.)



45055 (35055)

GİZLİ ÇİFT KANAT ADAPTÖR TAPASI
ADAPTER PLUG FOR DOUBLE HIDDEN SASH WINDOWS
(Alt ve üst olmak üzere ikili takımdır. / Using top and bottom one together as kit.)



Distan uygulama kapı sürgüsü
Door lever bolt (from outside application)

D-882 (ithal) D-882-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)

D-883 (ithal) D-883-a (yerli) pres veya renkli
(import) (native) (mill finishand and painted)



Kapı sürgüsü
Door lever bolt

D-881 (ithal) D-881-a (yerli)
(import) (native)